



### Każdy zestaw zawiera:

- I ramię główne (boom)
- II sekcję ramienia (motyl)
- III sekcję ramienia (stick)
- przeciwwagę
- siłownik osprzętu
- siłownik II sekcji (motyla)
- zawory bezpieczeństwa siłowników
- sworznie (wszystkie oprócz 2 głównych)
- linie hydrauliczne dla osprzętu (zasilanie, obrót)



| Waga koparki | A      | B     | C      | D      | E     | Waga Osprzętu |
|--------------|--------|-------|--------|--------|-------|---------------|
| 12-15 t      | 13,5 m | 2 m   | 8 m    | 6,5 m  | 5,3 m | 0,8 t         |
| 16-18 t      | 15 m   | 2,3 m | 8,5 m  | 6,8 m  | 6 m   | 0,9 t         |
| 20-22 t      | 17 m   | 2,5 m | 9,2 m  | 7,8 m  | 6,5 m | 1,2 t         |
| 25-28 t      | 18,5 m | 2,7 m | 9,8 m  | 8,2 m  | 6,8 m | 1,5 t         |
| 30-35 t      | 21 m   | 3 m   | 10,5 m | 8,8 m  | 7,3 m | 1,8 t         |
| 40-45 t      | 25 m   | 3,5 m | 13,5 m | 14,8 m | 13 m  | 2,0 t         |