


SERIA HMG-T



		HMG-T 85	HMG-T 95	HMG-T 105	HMG-T 115	HMG-T 125
	kg.	950	1130	1400	1550	1950
	mm.	850	950	1050	1130	1250
	kW.	3,5	4,5	5,5	6	7
	Volt.	220	220	220	220	220
	l/min.	38 / 200	50 / 200	70 / 200	80 / 200	100 / 200
	bar.	180	180	180	180	180
	kg.	250 / 3500*	350 / 3500*	450 / 7000*	650 / 11000*	900 / 12000*

* luźny złom / stalowa płyta



Zbieranie każdego kawałka metalu może stanowić ogromne wyzwanie w centrum recyklingu lub placu rozbiórkowym. Magnesy hydrauliczne HMG-T z zębami łączą wszystkie zalety tradycyjnych magnesów hydraulicznych z wyższą funkcjonalnością zębów.

Zęby:

Pozwalają one na penetrowanie materiału, aby uwolnić nawet mniejsze elementy złomu, które następnie można uchwycić za pomocą magnesu.

Niezależny system elektryczności:

Magnesy HMG-T są wyposażone w niezależne urządzenie do wytwarzania energii elektrycznej.

Zawory regulacyjne:

Magnes HMG-T z zębami jest wyposażony w zawory do kontroli ciśnienia i przepływu oleju.