



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

T120 H

TECNA

| | | |
|-----------|--------|------|
| Kod młota | Wersja | Rok |
| T01200 | 2.0 | 2016 |



| | mm | in | | mm | in |
|-----|-----|------|---|-----|-----|
| A | 250 | 9,8 | G | 120 | 4,7 |
| B | 213 | 8,4 | H | 50 | 2,0 |
| φ C | 45 | 1,8 | I | 15 | 0,6 |
| D | 220 | 8,7 | J | 52 | 2,0 |
| E | 897 | 35,3 | K | 146 | 5,7 |
| F | 160 | 6,3 | | | |

| I | GB | E | D | JEDNOSTKI METRYCZNE / JEDNOSTKI IMPERIALNE | | | |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|-------|-------------|--------|
| WAGA NOŚNIKA | SUITABLE EXCAVATOR | PESO EXCAVADORA | GEEIGNET FÜR TRÄGERGERÄT | 0,8 ÷ 2,5 | Ton | 1764 ÷ 5512 | lbs |
| WAGA MŁOTA | OPERATING WEIGHT | PESO MEDIO OPERATIVO | ARBEITSGEWICHT DES HAMMERS | 120 | Kg | 264,6 | lbs |
| ŚREDNICA GROTA | TOOL DIAMETER | DIAMETRO PICA | MEISSEL DURCHMESSER | 45 | mm | 1,77 | in |
| PRZEPŁYW OLEJU | OIL SUPPLY | CAUDAL | ÖLBEDARF | 20 ÷ 35 | l/min | 5 ÷ 9 | GPM |
| CIŚNIENIE ROBOCZE MŁOTA | BREAKER WORKING PRESSURE | PRESION EN EL MARTILLO | ARBEITSSOLDRUCK IM HYDRAULIKHAMMER | 100 ÷ 140 | bar | 1450 ÷ 2031 | PSI |
| CIŚNIENIE ROBOCZE KOPARKI | RELIEF PRESSURE SETTING | PRESION EN LA EXCAVADORA | ARBEITSSOLDRUCK IM TRÄGERGERÄT | 180 | bar | 2611 | PSI |
| MAX. CIŚNIENIE ZWROTNE MŁOTA | MAX BACK PRESSURE | CONTRAPRESION MAX | MAX STAUDRUCK | 20 | bar | 290 | PSI |
| OBCIĄŻENIE SILNIKA KOPARKI (MAX) | INPUT POWER (MAX) | POTENCIA DE ENTRADA (MAX) | EINGANGS LEISTUNG (MAX) | 7 | Kw | 9,4 | HP |
| SILA UDERZENIA | IMPACT ENERGY CLASS | ENERGIA DE IMPACTO CLASE | KLASSE SCHLAGENERGIE | 344 | J | 254 | Ft/lbs |
| CZĘSTOTLIWOŚĆ UDERZEŃ NA MIN. | IMPACT RATE | GOLPES MINUTO | SCHLAGZAHL PRO MINUTE | 650 ÷ 1100 | BPM | 650 ÷ 1100 | BPM |
| MAX. TEMP. OLEJU HYDR. | MAX TEMPERATURE HYDRAULIC OIL | TEMP. MAX DE ACEITE HIDRAULICO | MAX ÖLTEMPERATUR | 80 | °C | 176 | °F |
| ZALECANA ŚREDNICA WĘŻA LINII ZASILAJĄCEJ (Ø min.) | RECOMMENDED INLET LINE SIZE (Ø min.) | TUBERIA INSTALACION PRESION (Ø min.) | EMPFOHLENE VORLAUF LEITUNG (Ø min.) | 10 | mm | 0,39 | in |
| ZALECANA ŚREDNICA WĘŻA LINII POWROTNEJ (Ø min.) | RECOMMENDED RETURN LINE SIZE (Ø min.) | TUBERIA INSTALACION RITORNO (Ø min.) | EMPFOHLENE RUECKL. LEITUNG (Ø min.) | 14 | mm | 0,55 | in |
| SUGEROWANA MIN. DŁUGOŚĆ WĘŻY | SUGGESTED MIN FLEX HOSES LENGTH | LONGITUD MAXIMA LATIGUILLO | LÄNGE HAMMER ANSCHLUSS SCHLAUCH | 1400 | mm | 55,1 | in |
| PRZYŁĄCZE WĘŻA LINII ZASILAJĄCEJ | HOSE CONNECTION AT THE BREAKER'S INLET LINE | RACOR RITORNO MARTILLO | HAMMER SCHLAUCH VORLAUF | 1/2" G | | 1/2" G | |
| PRZYŁĄCZE WĘŻA LINII POWROTNEJ | HOSE CONNECTION AT THE BREAKER'S RETURN LINE | RACOR PRESION MARTILLO | HAMMER SCHLAUCH RÜCKLAUF | 1/2" G | | 1/2" G | |